


PodestTreppe, fahrbar (Leichtmetall)

- Mobile PodestTreppe aus stabilen Alu-Rechteckrohren
- Neigung: 45°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Geriefte, 215 mm tiefe Aluminium-Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- Standardplattformtiefe 645 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
- Leichtes Verfahren durch 2 am Stützteil angebrachte Rollen ø 150 mm
- Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Auf Wunsch auch ohne Rollen, dafür mit 4 Befestigungswinkeln lieferbar

Hinweis:

Nach EN ISO 14122-3 ist ab 0,50 m Plattformhöhe ein Geländer erforderlich.



Arbeitshöhe bis	ca. m A	2,40	2,60	2,80	3,00
Plattformhöhe	ca. m B	0,40	0,60	0,80	1,00
Ausladung	ca. m	0,95	1,15	1,35	1,55
Art.-No. (Stufenbreite 600 mm)		810335	810342	810359	810366
Art.-No. (Stufenbreite 800 mm)		810373	810380	810397	810403
Art.-No. (Stufenbreite 1000 mm)		810410	810427	810434	810441
1 Handlauf mit Geländer		818508	818515	818522	818539

Stufenbreite	mm		600	800	1000
Podestverlängerung, Alu 215 mm*	Art.-No.		818607	818614	818621
Stirngeländer,	Art.-No.		818638	818645	818652
Stufenausführung Stahl Gitterrost,	Art.-No.		818546	818553	818560
Stufenausführung Stahl Lochblech,	Art.-No.		818577	818584	818591

Geländerverlängerung um 215 mm, Art.-No. 818669. *max. Podestverlängerung 3010 mm.



Art.-No. 810366