


# STABILO®

## Gelenk-CombiLeiter

- Vierteiliges Alu-LeiterSystem, das sich den unterschiedlichsten Arbeitseinsätzen anpasst
- Die 2x3 und 2x6 Sprossenleitern, können in vielen Positionen zusammengesteckt oder auch unabhängig voneinander genutzt werden, z.B. Arbeitsbühne, Anlege-, Steh-, Treppen- oder Vielzweckleiter
- Bequemer Transport, da die Leiternteile zusammengesteckt eine kompakte Einheit bilden und somit wenig Stauraum benötigen
- Das patentierte KRAUSE-SicherheitsrastgelenkSystem mit Einhandbedienbügel gewährleistet eine schnelle und sichere Funktion der Leiter durch das gleichzeitige Entriegeln der Gelenke mit nur einer Hand
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlichen Materialverstärkungen an den am stärksten beanspruchten Stellen, für eine hohe Profilsteifigkeit und Kantenschutz
- Breite Quertraversen mit Zweikomponenten-Fußkappen gewährleisten bei allen Anwendungen einen sicheren Stand
- Rutschsichere Zweikomponenten-Fußkappen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter auf glattem Untergrund



Certificate  
**EN 131**  
Norm

Arbeitshöhe bis	ca. m <b>A</b>	2,50
Arbeitshöhe bis	ca. m <b>A1</b>	3,30
Arbeitshöhe bis	ca. m <b>A2</b>	2,80
Arbeitshöhe bis	ca. m <b>A3</b>	3,60
Arbeitshöhe bis	ca. m <b>A4</b>	5,75
Leiterhöhe Bock	ca. m <b>B</b>	0,95/1,75
Leiterhöhe Bock	ca. m <b>B1</b>	2,85
Länge Anlegel.	ca. m <b>C</b>	4,65
Sprossenzahl		2x3 + 2x6
Gewicht	ca. kg	15,0
Transport- maße	Länge ca. m	1,85
	Breite ca. m	0,42
	Höhe ca. m	0,19
Art.-No.		123558

Das **CombiSystem** (Sicherheitszubehör) und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 112.  
Passend für diese Leiter:  
**CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8**

