



Treppe mit Plattform, fahrbar (Leichtmetall)

- Robuste fahrbare Aluminium Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel für alle Arbeitsbereiche nach den Vorgaben der EN ISO 14122
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- Alu-Gitterrost- / - Lochblechstufen auf Anfrage
- Standardplattformtiefe: 700 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
- Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufenden 1100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
- Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
- 2 Lenkrollen ø 160 mm mit Feststellern am Steigteil und 2 Lenkrollen ø 160 mm mit Feststellern am Stützteil
- Stabile Fahrwerktraverse am Stützteil
- Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
- Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich

Neigung 45°

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16	18
Senkrechte Höhe E	mm	646 - 860	1076 - 1290	1506 - 1720	1936 - 2150	2366 - 2580	2796 - 3010	3226 - 3440	3656 - 3870
Ausladung D	mm	1227 - 1441	1657 - 1871	2087 - 2301	2516 - 2731	2947 - 3161	3376 - 3591	3807 - 4021	4237 - 4451
Fahrwerksbreite F	mm	1000	1000	1400	1400	1600	1600	1800	1800
Stufenbreite B 600 mm	Art.-No.	827838	827852	827876	827890	827913	827937	827951	827975
Stufenbreite B 800 mm	Art.-No.	828033	828057	828071	828095	828118	828132	828156	828170
Stufenbreite B 1000 mm	Art.-No.	828231	828255	828279	828293	828316	828330	828354	828378

Neigung 60°

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16	18
Senkrechte Höhe E	mm	751 - 1000	1251 - 1500	1751 - 2000	2251 - 2500	2751 - 3000	3251 - 3500	3751 - 4000	4251 - 4500
Ausladung D	mm	1073 - 1216	1362 - 1505	1650 - 1794	1939 - 2082	2228 - 2371	2517 - 2660	2806 - 2949	3094 - 3238
Fahrwerksbreite F	mm	1000	1400	1400	1600	1800	1800	2000	2000
Stufenbreite B 600 mm	Art.-No.	828637	828651	828675	828699	828712	828736	828750	828774
Stufenbreite B 800 mm	Art.-No.	828835	828859	828873	828897	828910	828934	828958	828972
Stufenbreite B 1000 mm	Art.-No.	829030	829054	829078	829092	829115	829139	829153	829177

Abweichende Stufenausführung:

Stufenbreite mm		600	800	1000
Stufenausführung Stahl Gitterrost	Art.-No.	823908*	823915*	823922*
Stufenausführung Stahl Lochblech	Art.-No.	823939*	823946*	823953*
* Aufpreis pro Stufe				

Podestverlängerung:

Stufenbreite mm		600	800	1000
Podestverlängerung, Alu 225 mm*	Art.-No.	829467	829474	829481
Geländerverlängerung, Alu 225 mm	Art.-No.	829498	829498	829498
*max. Podestverlängerung 3010 mm				