


NEU



STABILO® Professional

Sprossen-Schiebeleiter, zweiteilig

Die stabile zweiteilige Schiebeleiter für den professionellen Einsatz.

- + Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
- + Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
- + Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand.
- + Leiternteile auch einzeln verwendbar
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Ab der Ausführung 2 x 12 Sprossen ist das Schiebeteil mit der neuen Trigon-Traverse ausgestattet.

i Die Ausführung 2 x 9 Sprossen ist nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

Die Ausführungen ab 2 x 12 Sprossen sind nach o. g. Norm nur mit Traverse verwendbar, das herausnehmbare Innenteil nur mit Trigon-Traverse.

| Sprossenanzahl | | | 2 x 9 | 2 x 12 | 2 x 15 | 2 x 18 | |
|---------------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1 + | 3 | A bis ca. | in m | 5,25 | 6,85 | 8,45 | 9,85 |
| | | B ca. | in m | 3,25 | 4,85 | 6,45 | 7,85 |
| | | C ca. | in m | 4,35 | 6,05 | 7,75 | 9,15 |
| | | D ca. | in m | 4,20 | 5,85 | 7,45 | 8,80 |
| 2 + | 4 | A bis ca. | in m | 3,60 | 4,40 | 5,25 | 6,05 |
| | | B ca. | in m | 1,60 | 2,40 | 3,25 | 4,05 |
| | | C ca. | in m | 2,70 | 3,55 | 4,35 | 5,20 |
| | | D ca. | in m | 2,60 | 3,40 | 4,25 | 5,05 |
| Traversenbreite ca. | | in m | 0,87 | 0,97 | 1,12 | 1,25 | |
| Produktgewicht ca. | | in kg | 9,8 | 15,0 | 19,6 | 27,2 | |
| | Breite (B) ca. | in m | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |
| | Tiefe (T) ca. | in m | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | |
| | Länge (L) ca. | in m | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 | |
| Art.-No. | | | 133274 | 133304 | 133328 | 133359 | |

Vorteile der Trigon-Traverse:

- + Alle bestehenden Funktionen bleiben auch nach Normumstellung erhalten.
- + Entnehmbare Leiternteile können normkonform genutzt werden.
- + Kein unnötiges Tragen der gesamten Leiter.
- + Alte Leitern können ggf. nachgerüstet werden

**Weitere Hinweise
auf Seite 9**

| Combi System | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------------|
| Seite 78 | 2 x 9-2 x 18 | 2 x 9-2 x 18 | 2 x 9 | 2 x 9-2 x 18 | 2 x 9 | 2 x 9-2 x 18 | 2 x 9-2 x 18 |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

Zubehör:



Elektrisch ableitfähige Fußstopfen

Seite 79



Seite 11