




Vollkunststoff-Sprossen-Doppelleiter

Beidseitig begehbare Sprossen-Doppelleiter mit Sprossen und Holmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

- + Rutschhemmende, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm
- + Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- + Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- + Massive, langlebige Scharnierverschraubung



Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an EN 61478:2002 (Kat. 1:28.000 Volt)

Sprossenanzahl			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14		
1		A bis ca.	in m	2,50	2,75	3,05	3,55	4,10	4,65	5,20	
		B	ca.	in m	0,50	0,75	1,05	1,55	2,10	2,65	3,20
2		C	ca.	in m	1,25	1,50	1,80	2,35	2,90	3,50	4,05
		D	ca.	in m	1,20	1,45	1,70	2,25	2,80	3,35	3,85
Produktgewicht ca.		in kg	8,8	10,5	12,1	15,9	19,6	23,5	27,5		
	Breite (B) ca.	in m	0,48	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77		
	Tiefe (T) ca.	in m	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21		
	Länge (L) ca.	in m	1,25	1,55	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05		
Art.-No.			819703	819710	819727	819734	819741	819758	819765		

